





序号	1		
疏水阀位号	ST-21901		
疏水阀数量	1		
所在PID图号			
安装位置	E-21901出口		
排放量, kg/h	6000		
排水方式	连续		
入口压力, MPa(G)	1.5		
背压, MPa(G)	0.7		
操作温度, ℃	198		
入口连接尺寸, DN	1"(DN25)		
出口连接尺寸, DN	1"(DN25)		
入口法兰等级	CLASS 150lb RF		
出口法兰等级	CLASS 150lb RF		
材料	碳钢		

备注:

疏水阀为换热器出口排液使用, 排放量已取安全系数。

注: 本文件版权归SOPO所有, 除非得到SOPO书面授权, 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

 江苏索普工程科技有限公司 ZHENJIANG SOPO CHEMICAL ENGINEERING CO. LTD.		2023 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期技术改造项目		
设计 DESIGN	 2023.11.10	疏水阀数据表	主项名称 UNIT	脱醛	
校核 CHECK			设计阶段 PHASE	施工图	
审核 REVIEW			图号 DWG NO.	202201-14-19P20-01/0	
审定 APPROVE			第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.	
专业 SPECI.	工艺	版本 REV.	0	比例 SCALE	不按比例