

## 氯苯事业部盐酸提纯阀门清单

物料名称	规格	单位	数量
碳钢手动蝶阀	DN100; 压力: PN16; 阀体材质: WCB; 阀芯/阀板材质: WCB; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 对夹式; 连接标准: HG/T20592-2009B; D71F-10C	个	2
碳钢手动截止阀	DN50; 压力: PN16; 阀体材质: WCB; 阀芯/阀板材质: WCB; 阀座材质: WCB; 密封材质: WCB; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; J41W-16C	个	1
碳钢手动球阀	DN25; 压力: PN16; 阀体材质: WCB; 阀芯/阀板材质: WCB; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F-16C	个	7
碳钢手动球阀	DN50; 压力: PN16; 阀体材质: WCB; 阀芯/阀板材质: WCB; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F-16C	个	1
碳钢Y型过滤器	DN50; 压力: PN16; 材质: 碳钢; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; SY14S-H10; 目数: 40目	个	1
碳钢安全阀	DN50, 见技术附件	个	1
不锈钢手动球阀	DN25; 压力: PN16; 阀体材质: SS304; 阀芯/阀板材质: SS304; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F-16P	个	6
不锈钢手动球阀	DN32; 压力: PN16; 阀体材质: SS304; 阀芯/阀板材质: SS304; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F-16P	个	3
不锈钢Y型过滤器	DN32; 压力: PN16; 材质: 304; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; SY14S-H10; 目数: 40目	个	1
不锈钢旋启式止回阀	DN25; 压力: PN16; 阀体材质: SS304; 阀芯/阀板材质: SS304; 阀座材质: SS304; 密封材质: SS304; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B;	个	1
钢衬四氟手动球阀	DN15; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F46-16C	个	3

邓朝

钢衬四氟手动球阀	DN25; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F46-16C	个	37
钢衬四氟手动球阀	DN40; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F46-16C	个	3
钢衬四氟手动球阀	DN50; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F46-16C	个	38
钢衬四氟手动球阀	DN65; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; Q41F46-16C	个	5
钢衬四氟旋启式止回阀	DN25; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; H44F46-16C	个	2
钢衬四氟旋启式止回阀	DN40; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; H44F46-16C	个	3
钢衬四氟旋启式止回阀	DN50; 压力: PN16; 阀体材质: WCB+F46; 阀芯/阀板材质: WCB+F46; 阀座材质: PTFE; 密封材质: PTFE; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; H44F46-16C	个	5
钢衬四氟Y型过滤器	DN50; 压力: PN16; 材质: WCB+F46; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; 目数: 40目	个	3
钢衬四氟Y型过滤器	DN65; 压力: PN16; 材质: WCB+F46; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B; 目数: 40目	个	2
钢衬四氟管道视镜	DN50; 压力: PN10; 材质: WCB+F46+玻璃; 连接形式: 法兰连接; 连接标准: HG/T20592-2009B	个	2

邓静