

## 附件3 镇江普境新能源科技有限公司-有机合成浆制备单元-仪表清册

序号	位号	测点描述	名称	单位	测量范围	型号	规格	单位	精度	备注
62	FIQ-PL127-10 1	工业水流量	电磁流量计	m <sup>3</sup> /h	0-60	MFL10118 160A005E H5705121	(1)介质: 工业清水, 常温 (2)压力: 0.6Mpa (3)形式: 远传+就地显示, 4-20mA 二线制信号输出, 带防水接线盒, 防爆型, 精度不低于±1.0%, IP67; (4)连接: HG/T20592-09 DN100-PN16 法兰, 自带仪表侧法兰 (PN16 DN100), 法兰安装活动可调整 (防止管体法兰安装偏差时可调整); (5)材质: 316L (6)供电: 24V	套	0.5	氯丁橡胶内衬, 电极, 316L, 无活动法兰无防水接线盒带短接管
63	FIQ-PL127-10 2	生活水流量	电磁流量计	m <sup>3</sup> /h	0-30	MFL65018 160A005E H5705121	(1)介质: 清水, 常温 (2)压力: 0.6Mpa (3)形式: 远传+就地显示, 4-20mA 二线制信号输出, 带防水接线盒, 防爆型, 精度不低于±1.0%, IP67; (4)连接: HG/T20592-09 DN65-PN16 法兰, 自带仪表侧法兰 (PN16 DN65), 法兰安装活动可调整 (防止管体法兰安装偏差时可调整); (5)材质: 316L (6)供电: 24V	套	0.5	氯丁橡胶内衬, 电极, 316L, 无活动法兰无防水接线盒
65	FIQ-PL127-10 4	碱洗塔置换 废水流量	电磁流量计	m <sup>3</sup> /h	0-40	MFL50017 260A005E H5705121	(1)介质: 废水, 常温 (2)压力: 0.6Mpa (3)形式: 远传+就地显示, 4-20mA 二线制信号输出, 带防水接线盒, 防爆型, 精度不低于±1.0%, IP67; (4)连接: HG/T20592-09 DN50-PN16 法兰, 自带仪表侧法兰 (PN16 DN50), 法兰安装活动可调整 (防止管体法兰安装偏差时可调整); (5)材质: 316L (6)供电: 24V	套	0.5	PTFE 内衬, 电极 HC, 无活动法兰无防水接线盒带短接管