


<div></div> <div>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPo Engineering Technology Co. Ltd.</div>	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET		江苏索普化工股份有限公司 甲醇厂二期变换增加S215111B及相关管线项目					
	磁翻板液位计		工程号 ENG. NO.	202401-79	主项号 PROJ. NO.			
	MAGNETIC LEVEL GAUGE		图号 DWG. NO. 202401-79-K03-13/0					
	合同号 CONT. NO.		设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF			
位号 TAG NO.		LG-215116B						
用途 SERVICE		S-215111B液位测量						
P&ID号 P&ID NO.								
设备位号 EQUIP. NO.		S-215111B						
操作条件 OPERATING CONDITIONS								
工艺介质 PROCESS FLUID		冷凝液(含氯及氨)						
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)		0.44						
操作温度 OPER. TEMPER. °C		70						
操作密度 DENS. AT OPER. kg/m3		978						
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s		2.03						
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm)		800						
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION								
型号 MODEL								
型式 TYPE		侧-侧式						
测量范围 MEAS. RANGE		0~800mm						
精度 ACCURACY		±10mm						
触点容量 CONTACT RATE		——						
电源 POWER SUPPLY		——						
输出信号 OUTPUT SIGNAL		——						
上限报警设定值 HIGH SET POINT		——						
下限报警设定值 LOW SET POINT		——						
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		——						
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		——						
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP65						
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL		Ti						
本体材质 BODY MATERIAL		316L加厚5mm						
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		HG/T 20615-2009 150LB						
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		2" RF						
附件 ACCESSORIES		要						
制造厂 MANUFACTURER								
备注 REMARKS		1						
1. 基准点为仪表下端接口中心线；2. 带单头短节和316L排污阀；3. LG-215116所有接液材质必须满足NACE MR0175 和NACE MR0103的抗H2S腐蚀（主要是应力腐蚀）的要求；								
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESD	日 期 DATE	校 核 CHED	日 期 DATE	审 核 APPD	日 期 DATE	