


 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司 醋酸厂桶装灌装改造设计			
		调节阀 CONTROL VALVE			工程号 ENG NO	202401-126	主项号 PROJ NO	
					图号 DWG. NO.	202401-126-K03-18/0		
合同号 CONT. NO.								
位号 TAG NO.		HV-002		计算 Cv CALC. Cv				
用途 SERVICE		醋酸发货流量遥控		选择 Cv RATED Cv		18.7		
P&ID号 P&ID NO.				连接形式 CONNECTION TYPE		法兰连接		
管道编号 LINE NO.		AC-0802-1.5"-ALL1		法兰标准及等级 FLANGE STD. &DEGREE		HG/T 20615 PN20		
管道材质 PIPE MATERIAL				法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&SEAL.		11/2" RF		
管道规格 PIPE SPECIFICATION		11/2"		法兰材质 FLANGE MATERIAL		316L		
操作条件 OPERATING CONDITIONS				执行机构 ACTUATOR				
工艺介质 PROCESS FLUID		醋酸		型号 MODEL				
操作温度 OPER. TEMPER. °C		38		型式 TYPE		弹簧薄膜		
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.7		作用形式 ACTION		反作用		
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.65		弹簧范围 SPRING RANGE		0.08~0.24MPa		
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESSURE MPa				相对行程 TRAVEL				
流量 FLOW	气体 GAS Nm ³ /h	最大 MAX.	4.5	手轮 HAND WHEEL		要		
	蒸汽 VAPOR Kg/h	正常 NOR.	4.3	供气压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.28MPa		
	液体 LIQUID m ³ /h	最小 MIN.	0	气源接头 AIR CONN. SIZE		1/4"NPT		
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m ³				电气定位器 I/P POSITIONER				
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m ³		1050		型号 MODEL		万讯MVP3600L		
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s		1.22		输入信号 INPUT SIGNAL		4~20mA带HART		
比重(空气=1)SPEC. GRAV. (AIR=1)				输出信号 OUTPUT SIGNAL		0.02~0.1MPa		
压缩系数 COMPRESS FACTOR K				气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.14~0.5MPa		
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv				作用形式 ACTION		增加信号阀门开		
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc				电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT		
噪音声平 NOISE LEVEL				气信号接口尺寸 PNEU. CONN. SIZE		1/4"NPT		
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关闭		气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE		1/4"NPT		
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION				防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS				
阀型号 VALVE MODEL				附件 ACCESSORY				
阀型式 VALVE TYPE		单座		过滤器减压阀 REGULATOR		要, 316SS		
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE		流开		阀位开关 POSITION SWITH		---		
阀座数量 NO. OF SEATS		1		电磁阀 SOLENOID		WSNF8327B102 24DC		
阀芯型式 PLUG TYPE		柱塞		制造厂 MANUFACTURER				
阀口径 PORT SIZE/阀座				数量 QUANTITY		1		
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC		等百分比		备注 REMARKS		IP65		
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION		要		1. 控制阀附件为304SS, 泄漏等级为ANSI V; 2. 带配对法兰、螺栓、螺母及垫片。 3. 电磁阀ASCO				
阀体材质 BODY MATERIAL		CF3M						
阀芯材质 PLUG MATERIAL		316L+STL						
阀座材质 SEAT MATERIAL		316L+STL						
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE	

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOP0 Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司				
					醋酸厂桶装灌装改造设计				
		调节阀 CONTROL VALVE			工程号 ENG NO	202401-126	主项号 PROJ NO		
					图号 DWG. NO.	202401-126-K03-18/0			第 2 张 共 4 张 SHEET OF
合同号 CONT. NO.				设计阶段 STAGE	施工图				
位号 TAG NO.		HV-003		计算 Cv CALC. Cv					
用途 SERVICE		醋酸发货流量遥控		选择 Cv RATED Cv		18.7			
				连接形式 CONNECTION TYPE		法兰连接			
P&ID号 P&ID NO.				法兰标准及等级 FLANGE STD. &DEGREE		HG/T 20615 PN20			
管道编号 LINE NO.		AC-0803-1.5"-ALL1		法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&SEAL.		11/2" RF			
管道材质 PIPE MATERIAL				法兰材质 FLANGE MATERIAL		316L			
管道规格 PIPE SPECIFICATION		11/2"		执行机构 ACTUATOR					
操作条件 OPERATING CONDITIONS				型号 MODEL					
工艺介质 PROCESS FLUID		醋酸		型式 TYPE		弹簧薄膜			
操作温度 OPER. TEMPER. °C		38		作用形式 ACTION		反作用			
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.7		弹簧范围 SPRING RANGE		0.08~0.24MPa			
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.65		相对行程 TRAVEL					
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESSURE MPa				手轮 HAND WHEEL		要			
流量 FLOW	气体 GAS Nm ³ /h	最大 MAX.	4.5	供气压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.28MPa			
	蒸汽 VAPOR Kg/h	正常 NOR.	4.3	气源接头 AIR CONN. SIZE		1/4"NPT			
	液体 LIQUID m ³ /h	最小 MIN.	0	电气定位器 I/P POSITIONER					
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3		1050		型号 MODEL		万讯MVP3600L			
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s		1.22		输入信号 INPUT SIGNAL		4~20mA带HART			
比重(空气=1) SPEC. GRAV. (AIR=1)				输出信号 OUTPUT SIGNAL		0.02~0.1MPa			
压缩系数 COMPRESS FACTOR K				气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.14~0.5MPa			
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv				作用形式 ACTION		增加信号阀门开			
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc				电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT			
噪声声平 NOISE LEVEL				气信号接口尺寸 PNEU. CONN. SIZE		1/4"NPT			
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关闭		气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE		1/4"NPT			
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION				防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		ExdIIBT4			
阀型号 VALVE MODEL				附件 ACCESSORY					
阀型式 VALVE TYPE		单座		过滤器减压阀 REGULATOR		要, 316SS			
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE		流开		阀位开关 POSITION SWITCH		—			
阀座数量 NO. OF SEATS		1		电磁阀 SOLENOID		WSNF8327B102 24DC			
阀芯型式 PLUG TYPE		柱塞		制造厂 MANUFACTURER					
阀口径 PORT SIZE/阀座				数量 QUANTITY		1			
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC		等百分比		备注 REMARKS		1P65			
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION		要							
阀体材质 BODY MATERIAL		CF3M		1. 控制阀附件为304SS, 泄漏等级为ANSI V; 2. 带配对法兰、螺栓、螺母及垫片。 3. 电磁阀ASCO					
阀芯材质 PLUG MATERIAL		316L+STL							
阀座材质 SEAT MATERIAL		316L+STL							
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	日期 DATE	校核 CHECKED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE		

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司 醋酸厂桶装灌装改造设计			
		调节阀 CONTROL VALVE			工程号 ENG NO	202401-126	主项号 PROJ NO	
					图号 DWG. NO.	202401-126-K03-18/0		
合同号 CONT. NO.								
位号 TAG NO.		HV-004		计算 Cv CALC. Cv				
用途 SERVICE		乙酯发货流量遥控		选择 Cv RATED Cv		18.7		
				连接形式 CONNECTION TYPE		法兰连接		
P&ID号 P&ID NO.				法兰标准及等级 FLANGE STD. &DEGREE		HG/T 20615 PN20		
管道编号 LINE NO.		EA-0801-1.5"-AKL1		法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&SEAL.		11/2" RF		
管道材质 PIPE MATERIAL				法兰材质 FLANGE MATERIAL		316L		
管道规格 PIPE SPECIFICATION		11/2"		执行机构 ACTUATOR				
操作条件 OPERATING CONDITIONS				型号 MODEL				
工艺介质 PROCESS FLUID		醋酸乙酯		型式 TYPE		弹簧薄膜		
操作温度 OPER. TEMPER. °C		38		作用形式 ACTION		反作用		
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.7		弹簧范围 SPRING RANGE		0.08~0.24MPa		
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.65		相对行程 TRAVEL				
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESSURE MPa				手轮 HAND WHEEL		要		
流量 FLOW	气体 GAS Nm³/h	最大 MAX.	4.5	供气压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.28MPa		
	蒸汽 VAPOR Kg/h	正常 NOR.	4.3	气源接头 AIR CONN. SIZE		1/4"NPT		
	液体 LIQUID m³/h	最小 MIN.	0	电气定位器 I/P POSITIONER				
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3		900		型号 MODEL		万讯MVP3600L		
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s		0.6		输入信号 INPUT SIGNAL		4~20mA带HART		
比重(空气=1) SPEC. GRAV. (AIR=1)				输出信号 OUTPUT SIGNAL		0.02~0.1MPa		
压缩系数 COMPRESS FACTOR K				气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.14~0.5MPa		
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv				作用形式 ACTION		增加信号阀门开		
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc				电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT		
噪音声平 NOISE LEVEL				气信号接口尺寸 PNEU. CONN. SIZE		1/4"NPT		
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关闭		气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE		1/4"NPT		
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION				防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		ExdIIBT4		
阀型号 VALVE MODEL				附件 ACCESSORY				
阀型式 VALVE TYPE		单座		过滤器减压阀 REGULATOR		要, 316SS		
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE		流开		阀位开关 POSITION SWITH		---		
阀座数量 NO. OF SEATS		1		电磁阀 SOLENOID		WSNF8327B102 24DC		
阀芯型式 PLUG TYPE		柱塞		制造厂 MANUFACTURER				
阀口径 PORT SIZE/阀座				数量 QUANTITY		1		
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC		等百分比		备注 REMARKS		IP65		
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION		要						
阀体材质 BODY MATERIAL		CF3M		1. 控制阀附件为304SS, 泄漏等级为ANSI V; 2. 带配对法兰、螺栓、螺母及垫片。 3. 电磁阀ASCO				
阀芯材质 PLUG MATERIAL		316L+STL						
阀座材质 SEAT MATERIAL		316L+STL						
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE	

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPPO Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司 醋酸厂桶装灌装改造设计				
		调节阀 CONTROL VALVE			工程号 ENG NO	202401-126	主项号 PROJ NO		
					图号 DWG. NO.	202401-126-K03-18/0			设计阶段 STAGE
合同号 CONT. NO.									
位号 TAG NO.		HV-005		计算 Cv CALC. Cv					
用途 SERVICE		乙酯发货流量遥控		选择 Cv RATED Cv		18.7			
				连接形式 CONNECTION TYPE		法兰连接			
P&ID号 P&ID NO.				法兰标准及等级 FLANGE STD. &DEGREE		HG/T 20615 PN20			
管道编号 LINE NO.		EA-0802-1.5"-AKL1		法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&SEAL.		11/2" RF			
管道材质 PIPE MATERIAL				法兰材质 FLANGE MATERIAL		316L			
管道规格 PIPE SPECIFICATION		11/2"		执行机构 ACTUATOR					
操作条件 OPERATING CONDITIONS				型号 MODEL					
工艺介质 PROCESS FLUID		醋酸乙酯		型式 TYPE		弹簧薄膜			
操作温度 OPER. TEMPER. °C		38		作用形式 ACTION		反作用			
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.7		弹簧范围 SPRING RANGE		0.08~0.24MPa			
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A)		0.65		相对行程 TRAVEL					
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESSURE MPa				手轮 HAND WHEEL		要			
流量 FLOW	气体 GAS Nm ³ /h	最大 MAX.	4.5	供气压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.28MPa			
	蒸汽 VAPOR Kg/h	正常 NOR.	4.3	气源接头 AIR CONN. SIZE		1/4"NPT			
	液体 LIQUID m ³ /h	最小 MIN.	0	电气定位器 I/P POSITIONER					
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m ³		900		型号 MODEL		万讯MVP3600L			
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s		0.6		输入信号 INPUT SIGNAL		4~20mA带HART			
比重(空气=1)SPEC. GRAV. (AIR=1)				输出信号 OUTPUT SIGNAL		0.02~0.1MPa			
压缩系数 COMPRESS FACTOR K				气源压力 AIR SUPPLY PRESS.		0.14~0.5MPa			
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv				作用形式 ACTION		增加信号阀门开			
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc				电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT			
噪音声平 NOISE LEVEL				气信号接口尺寸 PNEU. CONN. SIZE		1/4"NPT			
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION		关闭		气源接口尺寸 AIR SUPP. CONN. SIZE		1/4"NPT			
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION				防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		ExdIIBT4			
阀型号 VALVE MODEL				附件 ACCESSORY					
阀型式 VALVE TYPE		单座		过滤器减压阀 REGULATOR		要, 316SS			
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE		流开		阀位开关 POSITION SWITH		---			
阀座数量 NO. OF SEATS		1		电磁阀 SOLENOID		WSNF8327B102 24DC			
阀芯型式 PLUG TYPE		柱塞		制造厂 MANUFACTURER					
阀口径 PORT SIZE/阀座				数量 QUANTITY		1			
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC		等百分比		备注 REMARKS		IP65			
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION		要							
阀体材质 BODY MATERIAL		CF3M		1. 控制阀附件为304SS, 泄漏等级为ANSI V; 2. 带配对法兰、螺栓、螺母及垫片。 3. 电磁阀ASCO					
阀芯材质 PLUG MATERIAL		316L+STL							
阀座材质 SEAT MATERIAL		316L+STL							
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE		